



5 to 11-Speed Compatible Chain Whip • SR-11

The 5 to 11-speed compatible SR-11 is used when removing cassette-type cogs from rear wheels. It firmly holds the cassette cogs so a locking tool can be used to remove the cassette locking.

Instructions: To remove cassette cogs, fit cassette locking tool (ParkTool FR-5 for Shimano® and similar, ParkTool BBT-5 for Campagnolo®) into splines of cassette locking and install quick release skewer to prevent tool from slipping. Hold cassette cogs with SR-11 and turn locking tool counterclockwise with hex end of second SR-11 (or an adjustable wrench) until locking is removed and cassette cogs can be pulled from wheel.

5-11-Fach Kompatibler Ritzelabnehmer • SR-11

Der 5-11-fach kompatible SR-11 Ritzelabnehmer ist zur Demontage von 5-11-fach Kassetten vom Freilaufkörper. Mit ihm fixiert man die Kassette, während der Kassettensicherungsring mit dem entsprechenden Abzieher entfernt wird.

Anleitung: Zur Demontage der Kassette wird der passende Zahnkranzabzieher (ParkTool FR-5 für Shimano® und baugleiche, ParkTool BBT-5 für Campagnolo®) auf den Sicherungsring gesteckt und mit dem Schnellspanner gesichert. Fixieren Sie die Kassette mit dem SR-11 und drehen Sie den Zahnkranzabzieher mit dem Ringschlüssel eines weiteren SR-11 oder einem anderen passenden Schlüssel bis der Sicherungsring gelöst ist und die Kassette von der Nabe genommen werden kann.

Fouet à Chaîne Compatible 5 à 11-Vitesses • SR-11

Le fouet à chaîne compatible 5 à 11-Vitesses est utilisé pour démonter des roues libres de type cassette. Il permet de bien maintenir les pignons pendant le démontage du contre écrou de blocage.

Mode d'emploi : Pour démonter les pignons de votre cassette, positionner votre clé de blocage du contre écrou (Le FR-5 de ParkTool pour Shimano® et BBT-5 pour Campagnolo®) dans les canelures et remettre en place le blocage rapide pour empêcher l'outil de tomber. En bloquant les pignons avec le SR-11 tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre votre clé de contre écrou avec l'aide de l'ouverture prévu à cet effet sur un autre SR-11 (ou avec une clé plate) jusqu'à ce que êtes en mesure de retirer le contre écrou de blocage et vous pouvez dévisser les pignons.

Extractor de Piñon Compatible con 5 a 11 Velocidades • SR-11

EL SR-11 es compatible con 5 a 11 velocidades y es utilizado para extraer piñones de rueda libre tipo cassette de las ruedas. Sostiene firmemente el cassette para que con un extractor afloje y quite el seguro locking del cassette.

Instrucciones: Para quitar el cassette use un extractor para el seguro locking (ParkTool FR-5 para Shimano® y semejante, ParkTool BBT-5 para Campagnolo®) Colóquelo en las muescas del seguro locking del cassette e instale el bloqueo de la maza para prevenir que el extractor se resbale. Sujete los piñones del cassette usando el SR-11 y gire la herramienta extractora del seguro locking a la izquierda en dirección contraria a las manecillas del reloj con el extremo hexagonal de una segunda herramienta SR-11 (o con una llave inglesa ajustable) hasta que el seguro locking se salga y el cassette se pueda extraer de la rueda.



Made in the USA with Domestic and Foreign components
©2013 Park Tool Co.
PARK TOOL® and the color BLUE are registered trademarks of Park Tool Co.