

ParkTool

TS-2EXT **Truing Stand** **Upright Extensions**

Park Tool Co. www.parktool.com

TS-2EXT Upright Extensions fit the Park Tool TS-2 Truing Stand, allowing the stand to be used on wheels with hubs up to 160mm and on wheels with 29" mountain bike tires installed. In addition, adaptor bosses allow truing of wheels with 20mm through axle hubs.

INSTALLATION

Place TS-2EXT Extensions into "V" notches of TS-2 Truing Stand uprights and secure with quick releases.

For detailed repair instructions visit:
www.parktool.com

TS-2EXT ADAPTER FÜR ZENTRIERSTÄNDER TS-2

TS-2EXT Mit diesem Adapter passt der TS-2 im Handumdrehen auch für Naben bis 160 mm Baubreite (Tandem- und Downhill-Laufräder) und für 29" MTB-Laufräder mit montiertem Reifen. Zusätzlich passen die speziellen Aufnahmenocken für Naben mit 20 mm Hohlachse.

MONTAGEANLEITUNG

Setzen Sie den Adapter in die V-förmigen Aufnahmen des Zentrierständers und sichern Sie diese mit den Schnellverschlüssen.

Detaillierte Reparaturanweisungen
unter www.parktool.com



7 63477 00808 4

TS-2EXT EXTENSION POUR DEVOILEUR DE ROUES

L'extension TS-2EXT se monte sur le dévoileur de roues TS-2 et offre la possibilité de travailler sur des roues avec des moyeux de 160mm ainsi que sur des roues avec des pneus tout terrain de 29". En plus des encoches spéciales permettent de travailler sur des roues avec des axes de 20mm.

INSTALLATION

Placer les extensions du TS-2EXT dans les encoches du dévoileur de roues TS-2 et fixer avec les blocages rapides.

***Pour plus d'informations sur le dévoilage de roues visitez :
www.parktool.com***

TS-2EXT EXTENSIONES VERTICALES PARA NIVELADOR

TS-2EXT Las Extensiones Verticales sirven para el Nivelador de Rines TS-2, permitiendo que se puedan utilizar en ruedas con ejes de hasta 160mm. de ancho y con llantas de montana de 29" ya montadas.

INSTALACION

Se coloca la extension TS-2EXT sobre los entradas 'v' del Nivelador Profesional de Rin y se aprietan con las palancas rapidas.

***Visita nuestra pagina
www.parktool.com para instrucciones detalladas de reparacion.***